

Zawór kulowy 3-częściowy, do spawania, 60,3, PN 63, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
KH203ASESE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja:

Certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

- długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-S13 (EN 12982 ETE67)
- kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka,
- rączka może być blokowana zamkiem - prosimy o stosowanie klódek VHS 30 (dla DN 63 - DN 96: klódka VHS 60)

DANE TECHNICZNE

Waga	3,8 kg
ISO5211	F05
Sposób sterowania	ręczny
DN	50 mm
A	60,3 mm
L	150 mm
B	52,3 mm
H	111 mm
Gwint R	188 mm
PN	0 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór do spawania

Nr kat.	KH203ASESE
---------	------------