

## Nypel do muf, klejony, PVCU, 32mm x Rp 1"(GW)



Numer artykułu SKU:  
**PVCMUGN3210**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na ścieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęgłowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Wskazówka:

Pierścień wzmacniający nierdzewny (V2A), Przyłącze do gwintu z tworzywa sztucznego lub metalu Nie stosować szczeliw do gwintów szkodliwych dla PCW-U

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Waga                      | 0,048 kg |
| Gwint                     | 1        |
| Rodzaj gwintu             | Rp       |
| Szerokość króćca (L1)     | 22 mm    |
| Długość konstrukcyjna (L) | 51 mm    |
| Średnica zewnętrzna D     | 32 mm    |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PVCMUGN3210   |
| EAN-13  | 4050571558291 |