



Nypel gwintowany, klejony, PVCU, 40x50mm-Rp 1"(GZ)



**Numer artykułu SKU:
PVCGN405010**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,07 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Długość konstrukcyjna (L)	64 mm
Średnica wewn. D	40 mm
Średnica zewnętrzna D	50 mm

Nr kat.	PVCGN405010
EAN-13	4050571555658