



## Nypel gwintowany, klejony, PVCU, 50x63mm-Rp 1 1/4"(GZ)



**Numer artykułu SKU:  
PVCGN5063114**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na ścieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Waga                      | 0,115 kg |
| Gwint                     | 1-1/4    |
| Rodzaj gwintu             | G        |
| Długość konstrukcyjna (L) | 74 mm    |
| Średnica wewn. D          | 50 mm    |
| Średnica zewnętrzna D     | 63 mm    |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PVCGN5063114  |
| EAN-13  | 4050571555696 |