



Króciec do węża, PVCU, 25mm, wąż 25mm



**Numer artykułu SKU:
PVCST25**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|------------|
| Waga | 0,032 kg |
| Długość konstrukcyjna | 79 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 25 mm |
| Średnica wewnętrzna węża | 25 mm (1") |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PVCST25 |
| EAN-13 | 4050571559731 |