



## Króciec do węża, PVCU, 32mm, wąż 32mm



Numer artykułu SKU:  
**PVCST32**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Waga                     | 0,048 kg       |
| Długość konstrukcyjna    | 83 mm          |
| Średnica zewnętrzna D    | 32 mm          |
| Średnica wewnętrzna węża | 32 mm (1-1/4") |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PVCST32       |
| EAN-13  | 4050571559748 |