



## Zawór kulowy kołnierzowy kompaktowy, stalowy, DN40/PN40



Numer artykułu SKU:  
**KHFLK40/40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

### OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE / Viton

Zakres temperatur:

-20°C do +180°C

Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa

Opcja wykonania:

z napędem pneumatyczny - na zapytanie

z napędem elektrycznym **-EL**

Zalety:

- kołnierz do bezpośredniego montażu napędu zgodny z ISO 5211
- możliwość zablokowania ręczki za pomocą kłódki – należy używać kłódek VHS 30 (dla wielkości DN 100: VHS 40)

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	4,5 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	-0,9 do 40 bar
<b>Złącze kołnierzowe</b>	DN40-PN40 (DIN/EN)
<b>ISO5211</b>	F07 (czop kwadratowy 14)
<b>Sposób sterowania</b>	ręczny
<b>DN</b>	40 mm
<b>Gwint mocujący</b>	M 16
<b>A</b>	85 mm
<b>B</b>	110 mm
<b>H</b>	140 mm
<b>L2</b>	65 mm
<b>Gwint R</b>	200 mm
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór kołnierzowy

<b>Nr kat.</b>	KHFLK40/40
<b>EAN-13</b>	4050571426958

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:01