

## Zawór kulowy kołnierzowy kompaktowy, stalowy, DN50/PN40



Numer artykułu SKU:  
**KHFLK50/40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE / Viton

Zakres temperatur:

-20°C do +180°C

Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa

Opcja wykonania:

z napędem pneumatyczny - na zapytanie

z napędem elektrycznym **-EL**

Zalety:

- kołnierz do bezpośredniego montażu napędu zgodny z ISO 5211
- możliwość zablokowania ręczki za pomocą kłódki – należy używać kłódek VHS 30 (dla wielkości DN 100: VHS 40)

---

### DANE TECHNICZNE

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Waga               | 6 kg                     |
| Ciśnienie robocze  | -0,9 do 40 bar           |
| Złącze kołnierzowe | DN50-PN40 (DIN/EN)       |
| ISO5211            | F07 (czop kwadratowy 14) |
| Sposób sterowania  | ręczny                   |
| DN                 | 50 mm                    |
| Gwint mocujący     | M 16                     |
| A                  | 100 mm                   |
| B                  | 125 mm                   |
| H                  | 147 mm                   |
| L2                 | 73 mm                    |
| Gwint R            | 240 mm                   |
| Sposób podłączenia | zawór kołnierzowy        |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KHFLK50/40    |
| EAN-13  | 4050571427085 |