



Zawór kulowy kołnierzowy kompaktowy, stalowy, DN15/PN40



Numer artykułu SKU:
KHFLK15/40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE / Viton

Zakres temperatur:

-20°C do +180°C

Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa

Opcja wykonania:

z napędem pneumatyczny - na zapytanie

z napędem elektrycznym **-EL**

Zalety:

- kołnierz do bezpośredniego montażu napędu zgodny z ISO 5211
- możliwość zablokowania ręczki za pomocą kłódki – należy używać kłódek VHS 30 (dla wielkości DN 100: VHS 40)

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Waga | 1,3 kg |
| Ciśnienie robocze | -0,9 do 40 bar |
| Złącze kołnierzowe | DN15-PN40 (DIN/EN) |
| ISO5211 | F04 (czop kwadratowy 9) |
| Sposób sterowania | ręczny |
| DN | 15 mm |
| Gwint mocujący | M 12 |
| A | 45 mm |
| B | 65 mm |
| H | 98 mm |
| L2 | 39 mm |
| Gwint R | 120 mm |
| Sposób podłączenia | zawór kołnierzowy |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KHFLK15/40 |
| EAN-13 | 4050571426361 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:14