



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór kulowy kompaktowy kołnierzowy, stal nierdzewna, Eco-Line, DN 25 / PN40



Numer artykułu SKU:
KHFLK25/40ESE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon, rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

Medium robocze:

woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcje wykonania:

zawór z napędem pneumatycznym - na zapytanie

zawór z napędem elektrycznym **-EL**

Certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety:

kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka

DANE TECHNICZNE

Waga	2 kg
Ciśnienie robocze	0 do 40 bar
Złącze kołnierzowe	DN25-PN40 (DIN/EN)
ISO5211	F03
Sposób sterowania	ręczny
DN	25 mm
Gwint mocujący	M 12
A	68 mm
L	43 mm
B	85 mm
H	75 mm
Gwint R	150 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy

Nr kat.	KHFLK25/40ESE
EAN-13	4050571426682

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:13