



Złączka grodziowa klejona, 32x40mm, Rp 1 1/4"(GZ)



**Numer artykułu SKU:
SV3240114PVC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Średnica wewn. D	32 mm
Średnica zewnętrzna D	40 mm
Zakres zaciskania grodzi	0 do 26 mm

Nr kat.	SV3240114PVC
EAN-13	4050571664602