

## Zawór kulowy kołnierzowy, stal nierdzewna, DN 80 / PN16



Numer artykułu SKU:  
**KHFL80/16ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE (15% GF) Viton, rączka: stal nierdzewna 1.4301

#### Zakres temperatur:

-20°C do +200°C

#### Medium robocze:

woda, para, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0.9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, napoje, media agresywne

#### Opcja wykonania:

z napędem elektrycznym - **EL**, Certyfikat zgodności materiałowej 3.1

#### Zalety:

- długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, seria 14) (od DN 150 zgodnie z DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, seria 15),
- kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 co umożliwia montaż napędu w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka,
- rączka może być blokowana za pomocą kłódki

---

### DANE TECHNICZNE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Waga               | 20 kg              |
| Ciśnienie robocze  | -0,9 do 16 bar     |
| Złącze kołnierzowe | DN80-PN16 (DIN/EN) |
| ISO5211            | F07                |
| Sposób sterowania  | ręczny             |
| DN                 | 80 mm              |
| A                  | 138 mm             |
| L                  | 180 mm             |
| B                  | 160 mm             |
| Gwint R            | 390 mm             |
| Sposób podłączenia | zawór kołnierzowy  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KHFL80/16ES   |
| EAN-13  | 4050571425920 |