



## Śrubunek gwintowany, PVCU/ EPDM, Rp 3"(GW)



**Numer artykułu SKU:  
PVCGVIG30EPDM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Materiały:

Oring: EPDM / FPM

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

\*PN 10

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,8 kg
Gwint	3
Rodzaj gwintu	Rp
Średnica zewnętrzna D	134 mm
Materiał o-ringa	EPDM
Długość konstrukcyjna L1	56 mm
Długość konstrukcyjna L2	69 mm

Nr kat.	PVCGVIG30EPDM
EAN-13	4050571556303