



## Zawór kulowy 3-częściowy kołnierzowy, stal nierdzewna, DN 65 / PN40



**Numer artykułu SKU:  
KHFL653/40ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (15% GF), rączka: stal nierdzewna 1.4301

Zakres temperatur: -20°C do +200°C

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

#### Opcje wykonania:

zawór z napędem elektrycznym - EL, certyfikat zgodności materiałowej 3.1

#### Zalety

- długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, seria 1),
- kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 do montażu napędu obrotowego (w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka),
- dźwignia ręczna może być blokowana zamkiem - prosimy o stosowanie kłódek VHS 30 (dla wielkości DN 50 - DN 80: VHS 40)

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	17 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	0 do 40 bar
<b>Złącze kołnierzowe</b>	DN65-PN40 (DIN/EN)
<b>ISO5211</b>	F07
<b>Sposób sterowania</b>	ręczny
<b>DN</b>	65 mm
<b>A</b>	122 mm
<b>L</b>	290 mm
<b>B</b>	145 mm
<b>H</b>	179 mm
<b>Gwint R</b>	287 mm
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór kołnierzowy

<b>Nr kat.</b>	KHFL653/40ES
<b>EAN-13</b>	4050571425845

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:18