



## Zawór kulowy 3-drogowy kołnierzowy, stal, DN 32(25), typ T



**Numer artykułu SKU:  
KHFL3/32T**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

Materiały: korpus: stal, kula: stal nierdzewna 1.4301, uszczelka: PTFE / FKM

Zakres temperatur: -10°C do +160°C

Właściwości: wlot ciśnienia (poprzez średni otwór) możliwy tylko od przodu.

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, podciśnienie (maks. -0,999 bar)

Opcja wykonania: zawór z napędem pneumatycznym -P

Zalety: od wielkości DN25 kołnierz montażowy zgodny z ISO 5211 do montażu napędu obrotowego (w połączeniu z mostkiem montażowym i adapterem wałka)

---

### DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	6 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	-0,999 do 16 bar
<b>Złącze kołnierzowe</b>	DN32-PN16 (DIN)
<b>ISO5211</b>	F04
<b>Sposób sterowania</b>	ręczny
<b>DN</b>	25 mm
<b>B</b>	100 mm
<b>H</b>	84,0 mm
<b>L1</b>	58 mm
<b>L2</b>	105 mm
<b>Sposób podłączenia</b>	zawór kołnierzowy
<b>Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego</b>	typu T

<b>Nr kat.</b>	KHFL3/32T
<b>EAN-13</b>	4050571424367

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 14:23