



Zaślepka PVCU, Rp 1 1/4"(GZ)



**Numer artykułu SKU:
VS114PVC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

polaczenia klejone: maks. 16 bar, polaczenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Wskazówka:

Nie stosować szczeliw do gwintów szkodliwych dla PCW-U

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,034 kg
Rodzaj gwintu	G
Gwint zewnętrzny (G)	1-1/4
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	39 mm
Gwint	1-1/4
Długość konstrukcyjna (L)	39 mm

Nr kat.	VS114PVC
EAN-13	4050571723774