Zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym, DN50-PN16, dwustronnego działania - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KHFLK50/16P

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE KOŁNIERZOWE KOMPAKTOWE, KULA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM, DO 40 bar

- Zawory kulowe kołnierzowe kompaktowe z napędem pneumatycznym z kulą ze stali nierdzewnej przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu.
- Zastosowanie napędu pneumatycznego(siłownika) obrotowego umożliwia zdalne sterowanie zaworem kulowym i pracę w układach automatyki
- Zawory kulowe kołnierzowe kompaktowe z kulą nierdzewną z napędem pneumatycznym występują w wersjach:

- dwustronnego działania

- otwierane sprężynami

- zamykane sprężynami

- Ciśnienie sterowania siłownikiem: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)
- Ciśnienie medium: do 40 bar
- Zawory sterujące podłącza się do napędów bezpośrednio przez przyłącza lub zaleca się stosowanie dedykowanych zaworów NAMUR
- Napędy pneumatyczne posiadają zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od wielkości 12: Ex II 2GD c 110°C)
- Media robocze: woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (min. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki
- Wielkości zaworów: od DN25 do DN200 (przyłącza kołnierzowe)

- Zalecane temperatury pracy zaworu: od -20°C do max. +180°C

Uwaga: Przy wysokich temperaturach medium roboczego należy chłodzić napęd pneumatyczny!

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KHFLK50/16P

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:02