



## Zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym, DN20-PN40, dwustronnego działania, Viton - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:**  
**KHFLK20/40P-V**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Zawór kulowy:

Materiały: korpus: stal, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: PTFE / Viton

Zakres temperatur: -20°C do +180°C

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (min. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki

### Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - V

### Uwaga:

Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,3 kg
Ciśnienie robocze	-0,9 do 40 bar
Uszczelka	FKM
Złącze kołnierzowe	DN20-PN40 (DIN/EN)
Sposób sterowania	pneumatyczny
DN	20 mm
Długość montażowa zaworu kulowego 2	44 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy
Funkcja dla zaworów z napędem	dwustronnego działania

Nr kat.	KHFLK20/40P-V
EAN-13	4050571426620

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:46