AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym, DN80-PN16, dwustronnego działania, Viton - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KHFLK80/16P-V

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy:
Materialy:
Obudowa: Stal, kula: 1.4408, uszczelka: PTFE / Viton
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +180°C
Obszar zastosowania:
Woda, olej, sprone powietrze, prónia (min. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalnik
Naped wahliwy:
Konstrukcja:
zgodnosc z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napedy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)
Materialy:
Obudowa: Aluminium eloksalowane, zebatka i tlok: Aluminium, pokrywa: Zywica acetalowa, uszczelki: NBR
Cisnienie sterujace:
6 - 10 bar (mniejsze cisnienie na zapytanie)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Opcjonalnie:
Uszczelki Viton -V
Uwaga:
Przy wysokich temperaturach czynników roboczych nalezy schlodzic naped!

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0,9 do 16 bar
Uszczelka	FKM
Złącze kołnierzowe	DN80-PN16 (DIN/EN)
Sposób sterowania	pneumatyczny
DN	80 mm
Długość montażowa zaworu kulowego 2	116 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy
Funkcja dla zaworów z napędem	dwustronnego działania

Nr kat.	KHFLK80/16P-V
EAN-13	4050571427436

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:47