



## Zawór kulowy ze złączką klejoną, PVCU, 25mm, wersja do wody



**Numer artykułu SKU:  
PVCKHER25WASSER**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Zalety:

- Możliwość montażu i demontażu promieniowego,
- optymalna charakterystyka przepływu

Zakres temperatur: 0°C do +60°C, (materiał PP-H: 0°C do +100°C)

Materiały: obudowa i zawór kulowy: PVC-U, gniazdo kulowe: PE

Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar

**Uwaga:**

Zawór nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,155 kg
Uszczelka	EPDM
Przepływ	380 l/min
Sposób sterowania	ręczny
DN	20 mm
L	19 mm
E	60 mm
C	73 mm
B	58 mm
H	86 mm
Z	48 mm
Średnica wewn. D	25 mm
Sposób podłączenia	zawór klejony

Nr kat.	PVCKHER25WASSER
EAN-13	4050571557898

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:59