



Zawór kulowy z mufami do spawania, PP-H/EPDM, 20mm, wersja przemysłowa



**Numer artykułu SKU:  
PPKH20EPDM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Zakres temperatur: 0°C do +60°C, (dla wykonania z materiału PP-H: 0°C do +100°C)

Materiały: korpus: PP-H

Ciśnienie robocze: maks. 10 bar

Zalety:

- możliwość montażu i demontażu promieniowego
- optymalna charakterystyka przepływu
- zawór kulowy 100% sprawdzony

## Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,095 kg
Uszczelka	EPDM
Przepływ	190 l/min
Sposób sterowania	ręczny
DN	15 mm
L	16 mm
E	49 mm
C	64 mm
B	50 mm
H	80 mm
Z	48 mm
Średnica wewn. D	20 mm
Sposób podłączenia	zawór zgrzewany

Nr kat.	PPKH20EPDM
EAN-13	4050571549855

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:08