



## Zawór membranowy PCW (NO) / EPDM, 20 mm, króciec klejony



**Numer artykułu SKU:  
PVCMVKS20EPDM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

- Materiały: korpus - PVC-U, membrana: EPDM lub FKM (Viton)
- Sposób podłączenia: złącze z gwintem wewnętrznym Rp 1/2" - Rp 2", złączka klejona (mufa), króciec do klejenia
- Zakres temperatury pracy: 0°C do +60°C
- Przyłącze sterujące: G 1/4"
- Ciśnienie sterujące: 1 do 10 bar
- Ciśnienie pracy: do 10 bar
- Samoczynne opróżnianie: 3° - 6° nachylenie w kierunku przepływu i 25° - 33° do osi poziomej

### Uwaga:

Zawory membranowe nie nadają się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg
Tworzywo membrany	EPDM
DN	15 mm
Króciec klejony średnica wewn. zawór membranowy	20 mm
Wersja	króciec klejony

Nr kat.	PVCMVKS20EPDM
EAN-13	4050571559007

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 05:09