AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór odcinający wtykowy 3/2 G3/8-6



Numer artykułu SKU: IQSHE3386G

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: mosiądz niklowany / PA 66, pierścień zwalniający: PA 66, uszczelka: NBR, pierścień zębaty mocujący: stal nierdzewna, wkładka: ZnDC ocynk. (do montażu używa sie wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu)

Zakres temperatur:
-20°C do +80°C

Ciśnienie robocze:
-0,95 do 20 bar

Zasada działania:
Zawory 3/2 odcinają przepływ powietrza i odpowietrzają stronę za zaworem

Medium robocze:
Sprężone powietrze, gazy neutralne

Przykład zastosowania:
Do sterowania małymi siłownikami jednostronnego działania lub do odcięcia małych elementów pneumatyki

Zalety: bardzo kompaktowa budowa

DANE TECHNICZNE

Waga	0,036 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	odpowietrzenie od strony przewodu
Sposób sterowania	ręczny
Średnica zewnętrzna D	6 mm
Sposób podłączenia	zawór gwintowany/wtykowy

Nr kat.	IQSHE3386G
EAN-13	4050571376611

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 16:32