AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy z napędem pneumatycznym, zamykany sprężyną, DVGW, mosiądz, Viton, G 1-1/2" - KOLY Deutschland



Numer artykułu SKU: KH112PFS-V

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy

Długość konstrukcyjna: zgodna z DIN 3202-M3

Certyfikat DVGW (PN5 / MOP5) dla G 1/2 - G 2"

Materiały:
korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: Teflon PTFE/FKM

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +160°C (G 2-1/2" - Rp 4": maks. +120°C), gaz: -20°C do maks. +60°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, próżnia (maks. - 0,9 bar), paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady, G 1/2" - G 2": gazy zgodnie z wytycznymi DVGW (np. gaz ziemny, gaz miejski, gaz pynny do 5 bar)

Napęd pneumatyczny

Konstrukcja:
zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od wielkości 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały:
obudowa: aluminium anodowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:
od -20°C do +80°C

Ciśnienie sterujące:
6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Opcja wykonania:
Uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

Uwaga:
Przy wysokich temperaturach medium roboczego należy chłodzić napęd pneumatyczny!

DANE TECHNICZNE

Waga	3,4 kg
Gwint	1-1/2
Rodzaj gwintu	G
Uszczelka	FKM
Długość montażowa zaworu kulowego	120 mm
Temperatura czynnika	-20 do +160 °C
Sposób sterowania	pneumatyczny
DN	40 mm
PN	-0,9 do 40 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Funkcja dla zaworów z napędem	zamykany sprężyną

Nr kat.	KH112PFS-V
EAN-13	4050571406882

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:01