AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy z napędem pneumatycznym, zamykany sprężyną, DVGW, mosiądz, Viton, G 4" - KOLY Deutschland




## Numer artykułu SKU: KH40PFS-V

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

**Zawór kulowy**

Długość konstrukcyjna: zgodna z DIN 3202-M3

Certyfikat DVGW (PN5 / MOP5) dla G 1/2 - G 2"

Materiały:
korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: Teflon PTFE/FKM

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +160°C (G 2-1/2" - Rp 4": maks. +120°C), gaz: -20°C do maks. +60°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, próżnia (maks. - 0,9 bar), paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady, G 1/2" - G 2": gazy zgodnie z wytycznymi DVGW (np. gaz ziemny, gaz miejski, gaz pynny do 5 bar)

**Napęd pneumatyczny**

Konstrukcja:
zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od wielkości 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały:
obudowa: aluminium anodowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:
od -20°C do +80°C

Ciśnienie sterujące:
6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Opcja wykonania:
Uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

**Uwaga:**
Przy wysokich temperaturach medium roboczego należy chłodzić napęd pneumatyczny!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 4 |
| **Rodzaj gwintu** | Rp |
| **Uszczelka** | FKM |
| **Długość montażowa zaworu kulowego** | 200 mm |
| **Temperatura czynnika** | -20 do +120 °C |
| **Sposób sterowania** | pneumatyczny |
| **DN** | 90 mm |
| **PN** | -0,9 do 20 bar |
| **Sposób podłączenia** | zawór gwintowany |
| **Funkcja dla zaworów z napędem** | zamykany sprężyną |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KH40PFS-V |
| **EAN-13** | 4050571422134 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:01