



Zawór kulowy 3-częściowy z napędem pneumatycznym, dwustronnego działania, G1/2, stal nierdzewna (KH12PES) - Koly Deutschland



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

**Numer artykułu SKU:  
KH12PES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zawór kulowy

Długość konstrukcyjna wg DIN 3202-M3 (końcówki do spawania wg DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67)

**Materiały:**

Obudowa: stal nierdzewna 1.4408.

Kula: stal nierdzewna 1.4408.

Uszczelka: Teflon PTFE/Viton.

**Zakres temperatury:**

-20°C do +180°C

**Medium robocze:**

sprężone powietrze, woda, olej, próżnia (maks. - 0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

**Opcja wykonania:**

wersja do spawania - AS, deklaracja zgodności materiałowej 3.1

### Napęd pneumatyczny

**Konstrukcja:**

zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od wielkości 12: Ex II 2GD c 110°C)

**Materiały:**

Obudowa: aluminium anodowane.

Zębatka i tłok: aluminium.

Pokrywa: żywica acetalowa.

Uszczelka: NBR

**Zakres temperatury:**

od -20°C do +80°C

**Ciśnienie sterujące:**

6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

**Opcja wykonania:**

uszczelka FKM (Viton) od -20°C do maks. +120°C - V

**Uwaga:** przy wysokich temperaturach medium roboczego należy chłodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Forma konstrukcyjna	złącze gwintowe
Długość montażowa zaworu kulowego	75 mm
Sposób sterowania	pneumatyczny
DN	15 mm
PN	-0,9 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Funkcja dla zaworów z napędem	dwustronnego działania

Nr kat.

KH12PES