

Zawór kulowy 3-częściowy z napędem pneumatycznym, dwustronnego działania, rura Ø48.3 mm, do spawania, stal nierdzewna (KH112PES-AS) - Koly Deutschland



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

Numer artykułu SKU:
KH112PES-AS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy

długość konstrukcyjna wg DIN 3202-M3 (końcówki do spawania wg DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67)

Materiały:

Obudowa: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon PTFE / Viton

Zakres temperatury:

-20°C do +180°C

Medium robocze:

sprężone powietrze, woda, olej, próżnia (maks. - 0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja wykonania:

wersja do spawania - **AS**, deklaracja zgodności materiałowej 3.1

Napęd pneumatyczny

Konstrukcja:

zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od wielkości 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały:
obudowa: aluminium anodowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:
od -20°C do +80°C

Ciśnienie sterujące:
6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Opcja wykonania:
uszczelka FKM (Viton) od -20°C do maks. +120°C - **V**

Uwaga:
Przy wysokich temperaturach medium roboczego należy chłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Waga	4 kg	Nr kat.	KH112PES-AS
Gwint	1-1/2	EAN-13	4050571898359
Rodzaj gwintu	G		
Forma konstrukcyjna	końcówki do spawania		
Długość montażowa zaworu kulowego	125 mm		
Sposób sterowania	pneumatyczny		
DN	40 mm		
PN	-0,9 do 63 bar		
Końcówka do spawania zawór kulowy	48,3 mm		
Sposób podłączenia	zawór gwintowany		
Funkcja dla zaworów z napędem	dwustronnego działania		