



## Zawór membranowy PCW (NC) / EPDM, 20 mm, złączka klejona



**Numer artykułu SKU:  
PVCME20EPDM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Korpus: PCW

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Przylacze sprężonego powietrza:

G 1/4"

Opcjonalnie:

Korpus z PP (membrana z FPM) -PP, korpus z PVDF (membrana z FPM) -PVDF, do polifuzji i zgrzewania doczołowego

Samoczynne opróżnianie:

3° - 6° nachylenie w kierunku przepływu i 25° - 33° do osi poziomej

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Waga                                            | 1 kg            |
| Tworzywo membrany                               | EPDM            |
| DN                                              | 15 mm           |
| Złączka klejona średnica wewn. zawór membranowy | 20 mm           |
| Wersja                                          | złączka klejona |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PVCME20EPDM   |
| EAN-13  | 4050571558505 |