



## Zawór kulowy hydrauliczny z napędem pneumatycznym, dwustronnego działania, G 1-1/4" (KH114HDP) - Koly Deutschland



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

**Numer artykułu SKU:**  
**KH114HDP**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

### Zawór kulowy

#### Materiały:

korpus: stal ocynkowana, kula: stal chromowana na twardo, uszczelka kuli: POM, uszczelka wałka mechanizmu sterującego: NBR

Zakres temperatur: -20°C do maks. +100°C (dla wielkości G 1-1/4" do G 2": -10°C do maks. +80°C)

Medium robocze: olej hydrauliczny, olej opalowy, podciśnienie (maks. -0,3 bar), (woda - tylko za zgodą producenta)

Opcja wykonania: zawór kulowy ze stali nierdzewnej 1.4571 -ES

#### Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - V

#### Uwaga:

Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Waga                              | 6 kg                   |
| Gwint                             | 1-1/4                  |
| Rodzaj gwintu                     | G                      |
| Materiał                          | stal                   |
| Długość montażowa zaworu kulowego | 110 mm                 |
| Temperatura czynnika              | -10 do +80 °C          |
| Sposób sterowania                 | pneumatyczny           |
| DN                                | 32 mm                  |
| PN                                | -0,3 do 420 bar        |
| Sposób podłączenia                | zawór gwintowany       |
| Funkcja dla zaworów z napędem     | dwustronnego działania |

|         |          |
|---------|----------|
| Nr kat. | KH114HDP |
|---------|----------|