
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód do chłodziwa, metalowy, 630mm, G1/2



Numer artykułu SKU: KMS12-630

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
czesc gwintowana (DIN 3852-A), skretka do wezy, dysza wylotowa: Stal niklowana, waz wewnetrzny: PCW (z wymienialna dysza: przylacze dyszy z mosiadzu niklowanego z oringiem NBR)
Zastosowanie:
Przewody chlodziwa i srodka smarowego dla obróbki skrawaniem metali, Plyny chlodzace do maszyn do erozji iskrowej, Wydmuchiwanie wiórów i elementów metalowych z form, materialów elementów wykrojonych
Zalety:
absolutna szczelnosc, plaski strumien plynu chlodzacego, mocny, maly promien giecia bardzo trwaly i odporny na zuzycie, odporny na olej, smary, wióry itp.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg
Gwint	1/2
Min. promień gięcia	110 mm
Rodzaj gwintu	G
Długość	630 mm
Wykonanie	Gwint zew. / dysza (standard)
DN	10 mm

Nr kat.	KMS12-630
EAN-13	4050571441623

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:53