



Przewód do chłodziwa, metalowy, 500mm, G1/4 M12x1



Numer artykułu SKU:
KMSW14-500

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

część gwintowana (DIN 3852-A), skretka do weży, dysza wylotowa: Stal niklowana, waz wewnętrzny: PCW (z wymiennalną dyszą: przyłacz dyszy z mosiadzu niklowanego z oringiem NBR)

Zastosowanie:

Przewody chłodziwa i srodka smarowego dla obróbki skrawaniem metali, Płyny chłodzące do maszyn do erozji iskrowej, Wydmuchiwanie wiórów i elementów metalowych z form, materiałów elementów wykrojonych

Zalety:

absolutna szczelnosc, płaski strumien plynu chłodzacego, mocny, maly promien gięcia bardzo trwały i odporny na zużycie, odporny na olej, smary, wióry itp.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,28 kg
Gwint	1/4
Min. promień gięcia	72 mm
Rodzaj gwintu	G
Długość	500 mm
Wykonanie	Gwint zew. / gwint zew. (dla dysz wymiennalnych)
DN	6 mm
Przyłącze dyszy	M 12 x 1

Nr kat.	KMSW14-500
EAN-13	4050571441999