



Zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym, zamykany sprężyną, DN25/PN40, stal nierdzewna (KHFLK25/40PFSES) - Koly Deutschland



Gwinty wewnętrzne (przyłącze NAMUR)

Numer artykułu SKU:
KHFLK25/40PFSES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy:

Materiały: korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE)

Zakres temperatur: -20°C do +180°C

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - V

Uwaga:

Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Waga	3,6 kg
Ciśnienie robocze	-0,9 do 40 bar
Złącze kołnierzowe	DN25-PN40 (DIN/EN)
Długość montażowa zaworu kulowego	50 mm
Sposób sterowania	pneumatyczny
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy
Funkcja dla zaworów z napędem	zamykany sprężyną

Nr kat.	KHFLK25/40PFSES
EAN-13	4050571426750

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:45