AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy kołnierzowy z napędem pneumat., DN150/PN16, otwierany spręż.




## Numer artykułu SKU: KHFL150/16PFO

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

**Zawór kulowy:**

Materiały:
**PN 16:** korpus: GG25, kula: odlew stalowy chromowany, uszczelka: Teflon / NBR; **PN 40:** korpus: odlew stalowy, kula: stal nierdzewna, uszczelka: Teflon/Viton

Zakres temperatur: -20°C do +120°C

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (min. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki

Zalety: długość konstrukcyjna wg DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1 szereg 14) (od DN 200 do DIN 3202-F5, DIN EN 558-1 szereg 15)

**Napęd obrotowy:**

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

**Uwaga:**
Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 67 kg |
| **Ciśnienie robocze** | -0,9 do 16 bar |
| **Złącze kołnierzowe** | DN150-PN16 (DIN/EN) |
| **Długość montażowa zaworu kulowego** | 210 mm |
| **Sposób sterowania** | pneumatyczny |
| **Sposób podłączenia** | zawór kołnierzowy |
| **Funkcja dla zaworów z napędem** | otwierany sprężyną |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KHFL150/16PFO |
| **EAN-13** | 4050571423360 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:47