AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy 3-częściowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym, zamykany sprężyną, DN100/PN16 (KHFL1003/16PFSES) - Koly Deutschland




**Numer artykułu SKU: KHFL1003/16PFSES**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

**Zawór kulowy:**

Materiały: korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE)

Zakres temperatur: -20°C do +180°C

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (max. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja wykonania: certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety: długość konstrukcyjna wg DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, seria 1)

**Napęd obrotowy:**

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

Uwaga:
Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 48 kg |
| **Ciśnienie robocze** | -0,9 do 16 bar |
| **Złącze kołnierzowe** | DN100-PN16 (DIN/EN) |
| **Długość montażowa zaworu kulowego** | 350 mm |
| **Sposób sterowania** | pneumatyczny |
| **DN** | 100 mm |
| **Sposób podłączenia** | zawór kołnierzowy |
| **Funkcja dla zaworów z napędem** | zamykany sprężyną |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KHFL1003/16PFSES |
| **EAN-13** | 4050571423063 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:47