



Zawór kulowy 3-częściowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym, dwustronnego działania, DN25/PN40 (KHFL253/40PES) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KHFL253/40PES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy:

Materiały: korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE)

Zakres temperatur: -20°C do +180°C

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (max. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja wykonania: certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety: długość konstrukcyjna wg DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, seria 1)

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębátka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - V

Uwaga:

Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------------|------------------------|
| Waga | 4,8 kg |
| Ciśnienie robocze | -0,9 do 40 bar |
| Złącze kołnierzowe | DN25-PN40 (DIN/EN) |
| Długość montażowa zaworu kulowego | 160 mm |
| Sposób sterowania | pneumatyczny |
| DN | 25 mm |
| Sposób podłączenia | zawór kołnierzowy |
| Funkcja dla zaworów z napędem | dwustronnego działania |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | KHFL253/40PES |
| EAN-13 | 4050571424060 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:04