AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-częściowy kołnierzowy z napędem pneumatycznym, zamykany sprężyną, DN15/PN40 (KHFL153/40PFSES) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KHFL153/40PFSES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy:

Materiały: korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE)

Zakres temperatur: -20°C do +180°C

Medium robocze: woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (max. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja wykonania: certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety: długość konstrukcyjna wg DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, seria 1)

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

Uwaga:
Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Waga	2,8 kg
Ciśnienie robocze	-0,9 do 40 bar
Złącze kołnierzowe	DN15-PN40 (DIN/EN)
Długość montażowa zaworu kulowego	130 mm
Sposób sterowania	pneumatyczny
DN	15 mm
Sposób podłączenia	zawór kołnierzowy
Funkcja dla zaworów z napędem	zamykany sprężyną

Nr kat.	KHFL153/40PFSES
EAN-13	4050571423513

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:47