AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy pod napęd pneumatyczny, mosiądz, Rp3/8, PN40



Numer artykułu SKU: KH38FMS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: teflon PTFE/FKM

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +160°C (dla G 2-1/2" - Rp 4": maks. +120°C), gaz: -20°C do maks. +60°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa, olej opaowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady, G 1/2" - G 2": gazy zgodnie z wymaganiami DVGW (np. gaz ziemny, gaz miejski, gaz płynny do 5 bar)

Cechy:
- długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-M3

- certyfikat DVGW (PN 5 / MOP 5) dla G 1/2 - G 2"

- napęd pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kołnierzu montażowym ISO 5211 (do automatyzacji)

- wykonanie bez silikonu (G 1/2 - G 2")

DANE TECHNICZNE

Waga	0,32 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	Rp
Zakres temperatury	-20 do +160 °C
ISO5211	F03
Sposób sterowania	ręczny
DN	14 mm
L	64 mm
PN	-0,9 do 40 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH38FMS
EAN-13	4050571421175

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 12:09