



Zawór kulowy pod napęd pneumatyczny, mosiądz, G 2 1/2", PN30



**Numer artykułu SKU:
KH212FMS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, uszczelka: teflon PTFE/FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +160°C (dla G 2-1/2" - Rp 4": maks. +120°C), gaz: -20°C do maks. +60°C

Medium robocze:

sprężone powietrze, woda, olej, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady, G 1/2" - G 2": gazy zgodnie z wymaganiami DVGW (np. gaz ziemny, gaz miejski, gaz płynny do 5 bar)

Cechy:

- długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-M3
- certyfikat DVGW (PN 5 / MOP 5) dla G 1/2 - G 2"
- napęd pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kołnierzu montażowym ISO 5211 (do automatyzacji)
- wykonanie bez silikonu (G 1/2 - G 2")

DANE TECHNICZNE

Waga	3,8 kg
Gwint	2-1/2
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
ISO5211	F07 (czop kwadratowy 14)
Sposób sterowania	ręczny
DN	65 mm
L	165 mm
PN	-0,9 do 30 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.

KH212FMS

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:15