AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-częściowy, pod napęd pneumat., stal nierdzewna, G 1", PN63



Numer artykułu SKU: KH103FES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon PTFE / Viton

Zakres temperatury:
-20°C do +180°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, powietrze, próżnia (maks. - 0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Cechy:
- długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-M3
- napęd pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kolnierzu montażowym ISO 5211 (automatyzacja zaworu)
- przeznaczone do pracy w środowisku powodującym korozję oraz do mediów agresywnych
- w instalacjach wraz z napędem stosowane są do zdalnego otwierania lub zamykania przepływu mediów roboczych

---

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
ISO5211	F05 (czop kwadratowy 11)
Sposób sterowania	ręczny
DN	25 mm
L	90 mm
PN	-0,9 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH103FES
EAN-13	4050571405120

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:46