AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy 3-częściowy, pod napęd pneumat., stal nierdzewna, G 1-1/4", PN63



## Numer artykułu SKU: KH1143FES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon PTFE / Viton

Zakres temperatury:
-20°C do +180°C

Medium robocze:
sprężone powietrze, woda, olej, powietrze, próżnia (maks. - 0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Cechy:
- długość konstrukcyjna zgodna z DIN 3202-M3
- napęd pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kolnierzu montażowym ISO 5211 ( automatyzacja zaworu)
- przeznaczone do pracy w środowisku powodującym korozję oraz do mediów agresywnych
- w instalacjach wraz z napędem stosowane są do zdalnego otwierania lub zamykania przepływu mediów roboczych

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2,1 kg |
| **Gwint** | 1-1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **ISO5211** | F07 (czop kwadratowy 11) |
| **Sposób sterowania** | ręczny |
| **DN** | 32 mm |
| **L** | 110 mm |
| **PN** | -0,9 do 63 bar |
| **Sposób podłączenia** | zawór gwintowany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KH1143FES |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:47