AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wąż gumowy do wysokich temp., (do 100°C), 16x25,0mm



Numer artykułu SKU: OLNM1L16

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Continental CONTITECH

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Warstwa wewnetrzna weza: Guma syntetyczna (NBR), nosnik wytrzymalosci: 1 oplot z jedwabiu wiskozowego (od DN 25: 2 oploty poliamidowe z jedwabiu wiskozowego), warstwa zewnetrzna: odporna na scieranie guma syntetyczna (CR), odporna na ozon i pekniecie
Zakres temperatury:
Olej mineralny, ciecze hydrauliczne i smary stale w temperaturach -40°C do maks. +100°C (krótkookresowo do maks. +120°C), naoliwione powietrze -40°C do maks. +100°C, olej opalowy (EL/L), olej napedowy: -40°C do maks. +40°C)
Obszar zastosowania:
Oleje silnikowe, plyny hydrauliczne, smary stale, paliwa wysokoprezne, olej opalowy (EL/L), powietrze i próżnia z zawartoscia oleju. W przypadku innych czynników prosimy zapytac. Nie nadaje sie do glikolu i mieszaniny wody i glikolu jak równiez paliwa typu ?Biodiesel i rzepakowego estru metylowego (RME).

DANE TECHNICZNE

Waga	0,32 kg
Ciśnienie robocze	-0,9 do 20 bar
Min. promień gięcia	110 mm
Średnica wewnętrzna węża	16 mm

Nr kat.	OLNM1L16
EAN-13	4050571535285

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:13