



Zawór kulowy 3-drogowy pod napęd, stal nierdzewna, G 3", typ L (KH3/30LFES)



**Numer artykułu SKU:
KH3/30LFES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE 3-DROGOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ POD NAPĘD PNEUMATYCZNY, DO 63 bar

- Zawory kulowe 3-drogowe ze stali nierdzewnej dostosowane do zamocowania napędu pneumatycznego przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu medium roboczego lub do łączenia części instalacji pneumatycznej.
- Wykonanie ze stali nierdzewnej pozwala na ich stosowanie w środowisku agresywnym i powodującym korozję
- Zawory 3-drogowe pod napęd posiadają połączenia dróg wewnętrznych typu L i T.
- Napęd pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kołnierzu montażowym ISO 5211 (do automatyzacji)
- Zawór razem z napędem pneumatycznym może pracować w układach automatyki
- Zawory kulowe pod napęd posiadają gwinty wewnętrzne
- Ciśnienie medium roboczego: do 63 bar
- Mediami roboczymi są: woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne
- Gwinty przyłączeniowe wewnętrzne: od G 1/4" do G 2" (DN11 do DN40)
- Zalecane temperatury pracy: -20°C do maks. +180°C

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:41