AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-drogowy pod napęd, stal nierdzewna, G3/8, typ T



Numer artykułu SKU: KH3/38TFES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:
korpus: stal nierdzewna 1.4408, kula: stal nierdzewna 1.4408, uszczelka: Teflon (PTFE)/Viton

Zakres temperatur:
-20°C do +180°C

Właściwość:
Wlot ciśnienia możliwy ze wszystkich trzech stron zaworu

Medium robocze:
woda, olej, sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,9 bar), paliwa, rozpuszczalniki, media agresywne

Opcja wykonania:
certyfikat zgodności materiałowej 3.1

Zalety: napęd obrotowy pneumatyczny może być zamontowany bezpośrednio na kołnierzu montażowym ISO 5211

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
ISO5211	F04 (czop kwadratowy 9)
Sposób sterowania	ręczny
L	79 mm
PN	-0,9 do 63 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu T

Nr kat.	KH3/38TFES
EAN-13	4050571418878

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:06