



## Przepustnica międzykołnierzowa z napędem pneumat., DN65/PN16, GGG40/stal nierdzewna/FPM(Viton)



**Numer artykułu SKU:  
KLZ65/16BBCPFS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

#### Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN - od DN25 do DN 300
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG
- przyłącza napędu pneumatycznego: NAMUR lub G 1/4"

#### Przepustnica

##### Materiały:

obudowa: GGG40 z powłoka epoksydową - oznaczenie B, stal nierdzewna - oznaczenie C

Dysk: GGG40 z powłoka epoksydowa - oznaczenie A, stal nierdzewna - oznaczenie B

Materiał uszczelnienia (manszety) i zakres temperatury pracy:

EPDM (-10°C do maks. +110°C) - oznaczenie A

NBR (+5°C do maks. +85°C) - oznaczenie B

FKM (+5°C do maks. +180°C) - oznaczenie C

##### Medium robocze:

gazowe i ciekłe media neutralne (w zależności od kombinacji materiałów)

##### Długości wbudowania:

DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

#### Napęd pneumatyczny

##### Wykonanie:

zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

##### Materiały:

Obudowa: aluminium anodowane, zębatka i tlok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Temperatura pracy: -20°C do maks. +80°C

Ciśnienie sterujące: do 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Uwaga: Przy wysokich temperaturach mediów należy chłodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Waga                                           | 5 kg                                           |
| Złącze kołnierzowe                             | DN65-PN16 (DIN)                                |
| Temperatura czynnika                           | +5 do +180 °C                                  |
| Ciśnienie robocze gazów (niebezpiecznych)      | 10 bar                                         |
| Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)     | 10 bar                                         |
| Tworzywo obudowy                               | GGG40                                          |
| Tworzywo podkładki                             | stal szlachetna                                |
| Tworzywo kołnierza                             | FKM                                            |
| Obszary zastosowania                           | gorące, suche powietrze i gaz, media specjalne |
| Długość montażowa                              | 46 mm                                          |
| DN                                             | 65 mm                                          |
| Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 10 bar                                         |
| Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)  | 10 bar                                         |
| Wersja                                         | zamykanie sprężyną                             |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | KLZ65/16BBCPFS |
| EAN-13  | 4050571439286  |