



Przepustnica międzykołnierzowa z napędem pneumat., DN125/PN16, GGG40/GGG40 pokrycie poliamid/EPDM



**Numer artykułu SKU:
KLZ125/16BAAPFS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN - od DN25 do DN 300
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG
- przyłącza napędu pneumatycznego: NAMUR lub G 1/4"

Przepustnica

Materiały:

obudowa: GGG40 z powłoka epoksydową - oznaczenie B, stal nierdzewna - oznaczenie C

Dysk: GGG40 z powłoka epoksydowa - oznaczenie A, stal nierdzewna - oznaczenie B

Materiał uszczelnienia (manszety) i zakres temperatury pracy:

EPDM (-10°C do maks. +110°C) - oznaczenie A

NBR (+5°C do maks. +85°C) - oznaczenie B

FKM (+5°C do maks. +180°C) - oznaczenie C

Medium robocze:

gazowe i ciekłe media neutralne (w zależności od kombinacji materiałów)

Długości wbudowania:

DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

Napęd pneumatyczny

Wykonanie:

zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały:

Obudowa: aluminium anodowane, zębatka i tlok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Temperatura pracy: -20°C do maks. +80°C

Ciśnienie sterujące: do 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Uwaga: Przy wysokich temperaturach mediów należy chłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Waga | 17 kg |
| Złącze kołnierzowe | DN125-PN16 (DIN/EN) |
| Temperatura czynnika | -10 do +110 °C |
| Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 16 bar |
| Tworzywo obudowy | GGG40 |
| Tworzywo podkładki | z powłoką epoksydową GGG40 |
| Tworzywo kołnierza | EPDM |
| Obszary zastosowania | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| Długość montażowa | 56 mm |
| DN | 125 mm |
| Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 16 bar |
| Ciśnienie robocze gazów (niebezpiecznych) | 10 bar |
| Wersja | zamykanie sprężyną |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | KLZ125/16BAAPFS |
| EAN-13 | 4050571435523 |