



Zawór kulowy 3-drogowy, mosiądz, do montażu pulpitowego, G1/4, PN20



Numer artykułu SKU:
KH3/14LSMS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz polerowany, uszczelka: PA / NBR

Zakres temperatur:

-20°C do +80°C

Media robocze:

sprężone powietrze, próżnia (maks. -0,98 bar), woda (nie para), media gazowe i płynne neutralne i nieagresywne, oleje mineralne

Montaż w tablicy sterowniczej:

średnica otworu 20 mm (dla 1G 1/8" - 19 mm)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Średnica (Emax)	8,5 mm
Sposób sterowania	ręczny
DN	6 mm
L	53 mm
H	40 mm
L1	28 mm
Gwint R	48 mm
PN	-0,98 do 20 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Połączenie dróg dla zaworu 3-drogowego	typu L

Nr kat.	KH3/14LSMS
EAN-13	4050571415792

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:16