




Napęd pneumatyczny, wielkość 2, zamykany sprężyną, F04 (czop kwadratowy 11)



Gwinty wewnętrzne, przyłącze NAMUR

Numer artykułu SKU:
PDE002

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus: aluminium anodowane, zębata i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa (od wielkości 12: aluminium), uszczelki: NBR

Zakres temperatury pracy: od -20°C do +80°C

Ciśnienie sterowania siłownikiem: 2,5 - 10 bar

Kołnierz montażowy: zgodny z ISO 5211

Podłączenie napędu do zaworu/przepustnicy: przy pomocy wielokąta wg DIN 3337

Przyłącze zaworu elektromagnetycznego: wg VDI/VDE 3845 (NAMUR) lub przez gwinty wewnętrzne

Przyłącze ustawnika pozycyjnego lub skrzynki wyłączników krańcowych wykonano zgodnie z VDI/VDE 3845 (NAMUR)

Wskaźnik położenia: wg NAMUR

Zgodność z ATEX: Ex II 2GD c 85°C

Dostępne wielkości zaworów: 1, 2, 6, 12, 25, 50, 90, 130

Opcje wykonania:

Uszczelki FKM (-20°C do maks. +120°C, od wielkości konstrukcji 12 do 130: do maks. +150°C) -
oznaczenie V

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Wielkość	2
Pasuje do kołnierza montażowego ISO 5211	F04
Układ podłączenia modułu wyłącznika krańcowego lub regulatora położenia	50 x 25
Przyłącze powietrza (NAMUR)	G 1/8
Średnica zewnętrzna D	45 °
A	42 mm
C	11 mm
B	M 5
Wersja	zamykanie sprężyną

Nr kat.	PDE002
EAN-13	4050571543921