



## Zawór kulowy, mosiądz, z odpowietrzeniem i blokadą G 1 1/4"



**Numer artykułu SKU:  
KH114ENTLEER**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### Zastosowanie:

Do zasilania i odpowietrzania instalacji sprężonego powietrza, manometrów itp.

Medium robocze: powietrze, woda i próżnia (maks. -0,99 bar)

#### Materiały:

korpus: mosiądz chromowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelka: Teflon / NBR

#### Zakres temperatur:

-20°C do +100°C

Zalety: możliwość blokowania dźwigni w pozycji zamkniętej za pomocą klódki – należy stosować klódki VHS 30 (dla wielkości G 1-1/4" – G 2": VHS 40)

### DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Sposób sterowania	ręczny
DN	32 mm
L	93 mm
H	80 mm
Gwint R	157 mm
PN	-0,98 do 14 bar
Gwint odpowietrzający	G 1/4
Sposób podłączenia	zawór gwintowany

Nr kat.	KH114ENTLEER
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:24