



OPIS PRODUKTU

ZAWORY SUWAKOWE 3/2 M5 - G 3/4"

Charakterystyka zaworów suwakowych 3/2 M5 - G 3/4"

- Zawory suwakowe 3/2 to elementy pneumatyki stosowane w instalacjach pneumatycznych do otwierania i zamykania przepływu sprężonego powietrza
- Po zamknięciu zasilania strona za zaworem jest odpowietrzana
- Dostępna wersja z zamknięciem na kłódkę w położeniu otwartym i zamkniętym - oznaczenie **SI**
- Rodzaj kłódki: rozmiar 20, kod **VHS20H**

Zasada działania:

Zawory suwakowe 3/2 to zawory ręczne. Zamknięcie lub otwarcie przepływu następuje po przesunięciu tulejki. Zawór odpowietrza układ po jego przesterowaniu

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus: mosiądz niklowany, tuleja przesuwna: aluminium anodowane, uszczelka: NBR, bez silikonu

Zakres temperatur: -10°C do +80°C

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
G	M 5
Ciezar	0,0039 KG
Ciezar	0,0076 KG
Waga	0,012 kg
Waga	0,026 kg
Waga	0,105 kg
Waga	0,014 kg
Waga	0,125 kg
Ciezar	0,036 KG

Nr kat.	3AD84B97499742F5ADFD02A2E58C6AE6
---------	----------------------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.05.2024r, g. 20:24