AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór ręczny suwakowy 3/2 G1/2




## Numer artykułu SKU: HS12

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawory suwakowe 3/2** to zawory ręczne. Zamknięcie lub otwarcie przepływu następuje po przesunięciu tulejki. Zawór odpowietrza układ po jego przesterowaniu

## Dane techniczne:

Materiały:
Korpus: mosiądz niklowany, tuleja przesuwna: aluminium anodowane, uszczelka: NBR, bez silikonu

Zakres temperatur: -10°C do +80°C

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,22 kg |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wykonanie** | |
| **Sposób sterowania** | ręczny |
| **DN** | 16 mm |
| **L** | 75 mm |
| **Sposób podłączenia** | zawór gwintowany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | HS12 |
| **EAN-13** | 4050571364748 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:26